

Двигатель бензиновый Loncin LC1P70FA



Основное назначение двигателей данной конструкции установка на бензиновые газонокосилки. Малый вес, небольшие габариты, эргономичный дизайн и высокое качество изготовления делают данный двигатель оптимальным для установки на бензиновые газонокосилки. Стандартный диаметр выходного вала и стандартные размеры посадочных отверстий двигателя позволяют устанавливать данный двигатель на большинство современных моделей бензиновых газонокосилок.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ	LC1P70FA
Тип двигателя	OHV, 4-х тактный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением
Максимальная мощность двигателя, л/с	6,5
Объем двигателя, см ³	196
Максимальный крутящий момент, Н*м при 2500 об/мин	10,5
Скорость холостого хода, об/мин	1850±150
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм	70x51
Степень сжатия	9,4:1
Система зажигания	Бесконтактно-транзисторная
Система старта	Ручной старт
Расположение выходного вала	Вертикальное
Диаметр выходного вала, мм	22,2
Тип топлива	Бензин АИ 92
Емкость масляного картера, л	0,6
Емкость топливного бака, л	1
Уровень шума, дБ(А)	70
Вес, кг	13